BARREDORAS VIALES

CityMouse

Barredora compacta hidrostática de 2 m³ / Catálogo técnico



2 m³

Capacidad de tolva

2.900 mm

Ancho de barrido

43.500 m²/h

Capacidad de barrido

CityMouse	Barredora compacta hidrostática de 2 m³

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Barredora compacta hidrostática de 2 m³

CityMouse

2 m³

Barredora compacta de accionamiento hidrostático con tolva de 2 m³. Su diseño modular permite incorporar mejoras futuras y entrega un barrido eficaz con bajo nivel de ruido, supresión de polvo y facilidad de mantenimiento, con gran autonomía de trabajo.

2 m³	2.900 mm	43.500 m²/h	0–15 km/h
CAPACIDAD DE TOLVA	ANCHO DE BARRIDO	CAPACIDAD DE BARRIDO	VELOCIDAD DE BARRIDO

01 Especificaciones técnicas

BARRIDO Y CAPACIDADES

Capacidad de tolva	2 m³
Velocidad de barrido	0 – 15 km/h
Ancho de barrido	2.900 mm
Capacidad de barrido	43.500 m²/h
Tanque de agua	360 L, acero inoxidable
Largo boquilla de succión	800 mm
Diámetro boquilla de succión	204 mm

MOTOR Y PESOS

Tipo de motor	Diésel (Kubota)
Potencia del motor	72 – 75 kW
Peso total en vacío	3.300 kg
Carga útil	4.500 kg
Distancia entre ejes	1.843 mm
Tanque de aceite	60 L
Tanque de combustible	80 L

02 Características

SISTEMA DE BARRIDO

- Tolva de aluminio de 2+ m³, con amplio radio de acción y gran capacidad.
- Dos tanques de agua de acero inoxidable (360 L) y recirculación de agua.
- Cuatro filtros de malla de acero inoxidable para cumplir PM10.
- Sistema de 2 cepillos con retroceso, controlados hidráulicamente de forma independiente.
- Boquilla de succión con flap hidráulico para residuos de gran tamaño.
- Ventilador de acero inoxidable con velocidad ajustable desde la cabina.

CHASIS Y CABINA

- Dirección en las cuatro ruedas para un radio de giro muy reducido.
- Frenos hidráulicos en todas las ruedas.
- Motor diésel Kubota y dos radiadores (motor y aceite hidráulico).
- Cabina con aislación acústica, antivibración y aire acondicionado.
- Cámaras en boquilla y puerta trasera con pantalla en cabina.
- Descarga en altura para vaciar en contenedores.

03 Opcionales y certificaciones

OPCIONAL

- Pistola de lavado a alta presión.
- Pintura personalizada de carrocería.
- Manguera de succión lateral.

CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE

- ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
- Marcado CE.
- Etiquetas PM10 y PM2,5.

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.