COMPONENTES PARA CAMIÓN

Eje recto atrasado

Eje con suspensión neumática y levante / Catálogo técnico



13.000 kg

Capacidad técnica del conjunto

2 + 2

Bolsas de aire: suspensión y levante

Cabina

Mando de activación y regulación de presión

Eje recto atrasado Eje con suspensión neumática y levante

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

13.000 kg

Eje con suspensión neumática y levante

Eje recto atrasado

El eje recto atrasado marca Geoprospec es un componente desarrollado bajo altos estándares de calidad y en cumplimiento de las exigencias de los distintos fabricantes de camiones. Permite aumentar la capacidad de carga del vehículo y su peso bruto vehicular, resguardando la legislación vigente. Sus soportes de anclaje fabricados en una sola pieza, con refuerzos internos, aseguran su durabilidad ante las más altas exigencias.

13.000 kg	2 + 2	Cabina	Europea
CAPACIDAD TÉCNICA	BOLSAS DE AIRE	MANDO Y REGULACIÓN	APERNADURA DE LLANTAS

01 Especificaciones



- Sistema de suspensión neumática compuesto por bolsas de aire (x2) para el funcionamiento de la suspensión y bolsas de aire (x2) para el levante del componente.
- Mando de activación y regulación de presión desde la cabina.
- Maza del eje para apernadura de llantas europeas.
- Capacidad técnica del conjunto de 13.000 kg.

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.