ROBOTS DE LIMPIEZA

Phantas Extra

Aspirado, fregado, barrido y mopa en un solo equipo / Catálogo técnico



4 en 1

Aspirado, fregado, barrido y mopa

350–700 m²/h

Eficiencia práctica de limpieza

≤ 60 dB

Modo silencioso

Phantas Extra	Aspirado, fregado, barrido y mopa en un solo equipo

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Aspirado, fregado, barrido y mopa en un solo equipo

Phantas Extra

4 en 1

Robot comercial de limpieza de suelos para espacios pequeños y medianos. Reúne aspirado, fregado, barrido y mopa en una sola máquina de 65 kg, pensada para oficinas, locales y recintos con espacio limitado. Cruza pasillos de 650 mm, limpia bajo los escritorios y reconoce el tipo de suelo para ajustar por sí solo la altura del cepillo.

4 en 1	350–700 m²/h	650 mm	≤ 60 dB
MODOS DE LIMPIEZA	EFICIENCIA PRÁCTICA	ANCHO MÍNIMO DE PASO	MODO SILENCIOSO

01 Características clave

Solución todo en uno
Integra aspirado, fregado, barrido y mopa para un cuidado completo del suelo, con 80 % más de potencia de limpieza.

Reconocimiento de suelo
Identifica el tipo de suelo y ajusta la altura del cepillo para proteger los materiales.

Evitación inteligente
Reconoce los tipos de obstáculos y decide su comportamiento según sus características.

Limpieza puntual con IA*
Detecta residuos con cámara RGB y algoritmos de IA, mejorando la eficiencia hasta en 400 %.

Alta capacidad de paso
Requiere solo 650 mm de ancho para girar y 650 mm de altura: limpia bajo los escritorios.

Bordes y rincones
Cepillos laterales extendidos que alcanzan esquinas estrechas a cero distancia del borde.

02 Especificaciones técnicas

DIMENSIONES Y RENDIMIENTO	
Dimensiones (L × An × Al)	585 × 445 × 619 mm
Peso neto	65 kg
Ancho de aspirado / barrido	465 mm
Ancho de fregado / mopa	330 mm
Eficiencia de fregado / mopa	1.188 m²/h
Eficiencia de barrido / aspirado	1.674 m²/h
Eficiencia práctica	350 – 700 m²/h
Pendiente máxima	5°

OPERACIÓN	
Ancho de paso mínimo	650 mm
Limpieza de bordes	0 mm
Ejecución máxima	Fregado 4,5 h / Aspirado 4,5 h / Barrido 12 h
Tiempo de carga	2 h
Agua limpia / residual	11,5 L / 10,5 L
Bolsa para polvo	6 L (3 a 7 días)
Modo silencioso	≤ 60 dB
Sensores	LiDAR, cámara 3D y RGB, anticaídas, anticolisión

*Disponible mediante actualización OTA. Eficiencias teóricas según pruebas de Gausium; la eficiencia práctica considera maniobras, recargas y obstáculos reales.

03 Tipos de suelo aplicables

MODOS DE LIMPIEZA: ASPIRADO | FREGADO | BARRIDO | MOPA

- Alfombra de pelo corto
- Cerámica
- PVC
- Piedra natural
- Madera dura
- Epoxi
- Piedra artificial
- Hormigón

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.